

«КОРРЕКТОР»

Устранение дефектов эпоксидных составов

Эффективно удаляет пузыри с поверхности неотвержденного состава, способствует выравниванию поверхности. Совместим со всеми материалами для реставрации ванн и напольных покрытий на основе эпоксидной смолы.

Состав: смесь сольвентов 65-70%, специальные добавки и реагенты 5-10%, озонобезопасный углеводородный пропеллент > 30%.

Фасовка: аэрозольные баллоны

Комплект: баллон с крышкой, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный объем: 650 мл.
- Срок хранения: 5 лет.
- Улучшает деаэрацию
- Повышает гладкость
- Усиливает глянец

ПРИМЕНЕНИЕ

Распыляется сразу после нанесения на ещё не отвержденную поверхность при наличии большого количества пузырей и неровностей, а так же при плохом выравнивании состава. Равномерно распылять с расстояния 15-20 см. Не оставлять необработанные участки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки от -30°C до +30°C! При хранении не допускается деформирование баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям!

